



SCARA-Roboter Serie IX

Description

IX Serie Scara Roboter

Die konsequente Weiterentwicklung unserer Lianarachsen.
Höhere Verfahrgeschwindigkeiten und höhere Beschleunigungen.
Das Ergebnis ist eine sehr kompakte und extrem leistungsstarke Einheit.

- erhöhte Steifigkeit durch spezielles Profildesign
- AC-Servomotore mit optischem Drehgeber.
Inkremental speichernd (quasi-Absolut)
- Armlängen von 120 – 800 mm
Vertikale Achse mit 100-300 mm Hub und Drehachse
- Verfahrgeschwindigkeiten bis 7.500 mm/s
- maximale Zuladung : 1 – 10 kg
- bullet Wiederholgenauigkeit +/- 0.01 mm

In verschiedenen Ausführungen lieferbar:

- Standardausführung
- Miniaturausführung
- Wandmontage
- Deckenmontage
- Reinraum Klasse 10
- Schutzart IP 65

•

[Scara-v2-0705-D.pdf](#)

•

[IX-120-150-180_dt.pdf](#)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von **YouTube**. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.